

●水管式主罐ノ呼稱

昭和十六年十月二十八日
内令第二百九十八號

水管式主罐ノ呼稱左ノ通定ム

- 一 水管式主罐ハ第二、三、四、五號ニ依ル使用蒸氣ノ呼稱
空氣豫熱及給水收熱法ノ呼稱、力量及構造ノ呼稱並ニ罐本體
型式ノ呼稱ヲ連結セルモノヲ冠シ呼稱ス

二 使用蒸氣ノ呼稱

呼稱	使用	蒸氣
零號	二〇 疋/2 糧	飽和
一號	二〇 疋/2 糧	三〇〇度
二號	二五 疋/2 糧	三二五度
三號	三〇 疋/2 糧	三五〇度
四號	四〇 疋/2 糧	四〇〇度
五號	五〇 疋/2 糧	四五〇度

三 空氣豫熱及給水收熱法ノ呼稱

呼稱	空氣豫熱及給水收熱法
甲型	空氣豫熱及給水收熱ヲ行ハザルモノ
乙型	空氣豫熱ヲ行ヒ給水收熱ヲ行ハザルモノ
丙型	空氣豫熱及給水收熱ヲ行フモノ

四 罐力量及構造ノ呼稱

罐力量及構造ノ呼稱ハ之ヲ採用セル第一艦ノ艦番號數字ニ型ヲ附スルモノトス

五 罐本體型式ノ呼稱

呼稱	イ 號	ロ 號	ハ 號	ホ 號	セ 號	ス 號
罐 本 體 型 式	一箇ノ圓筒形蒸氣「ドラム」ヲ中央上位ニ、二箇ノ半圓筒形水「ドラム」ヲ下位兩側ニ一箇宛配置シ、蒸氣「ドラム」ト水「ドラム」トヲ多數ノ細管ヲ以テ連結セルモノ	イ號罐ニ於ケル半圓筒形水「ドラム」ニ代フルニ圓筒形水「ドラム」ヲ使用セルモノ	一箇ノ圓筒形蒸氣「ドラム」ヲ上位ニ、一箇ノ圓筒形大形水「ドラム」ヲ下位後方ニ、一箇ノ圓筒形小形水「ドラム」ヲ中位前方ニ配置シ、蒸氣「ドラム」ト水「ドラム」トヲ多數ノ細管ヲ以テ連結セルモノニシテ蒸氣「ドラム」ト小形水「ドラム」トヲ連絡セル細管ハ水壁ヲ構成スルモノ	ハ號罐ニ於ケル各「ドラム」配置ヲ大形水「ドラム」ハ下位左(右)ニ、小形水「ドラム」ハ中位右(左)トナル如クセルモノ	「ラモント」型強制循環式罐	「ベロツクス」型強制循環高壓燃燒式罐

六 呼 稱 例

呼 稱	記 事
三號乙一七型口號罐	使用蒸氣三〇呎 ² 裡、三五〇度 空氣豫熱器附 第十七號艦型口號罐
四號丙二五型口號罐	使用蒸氣四〇呎 ² 裡、四〇〇度 空氣豫熱器及給水收熱器附 第二十五號艦型口號罐

七、略 稱

水管式主罐ハ混同錯誤ノ惧ナキ場合ニ限り第一號ニ依ラズ第四號及第五號ノ呼稱ヲ連結セルモノヲ冠シ略稱トスルコトヲ得其ノ例次ノ如シ

一七型口號罐、二五型口號罐

附 則

昭和九年內令第一號ハ之ヲ廢止ス