

敷
設
艇

要 目	艦 名			燕 型 (燕) ⁽²⁾		H5 夏島型 (夏島) ⁽²⁾		H56 猿 島	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
垂 線 間 長				63.00		67.00		67.00	
全 長				68.80		73.00		73.00	
吃水線長(公認)				65.50		70.00		70.00	
最 大 幅				7.20		8.00		8.00	
吃水線幅(公認)									
吃水線下最大幅									
深 _サ (最大機銃面 _ニ 於 _テ)				4.50		4.30		4.30	ハズレ _リ 600 4.40
乾 舷	前 部			4.35		4.60		4.65	
	後 部			2.40		2.50		2.55	
	中 央 部			2.40		2.40		2.45	
排 水 量 (公試)				510.00		510.00			
前部吃水(〃)				2.10		1.75		1.70	
後部吃水(〃)				2.10		2.05		2.00	
平均吃水(〃)				2.10		1.90		1.85	
排 水 量 (滿載)				554.30		615.50			
平均吃水(〃)									
排 水 量 (基準)				450.00		450.00			
燃 料	重油(滿載)			(36.00)		(38.00)		(58.00)	
	石炭(〃)			35.00 (43.00) 4900		19.00 (74.00) 44.00		20.00	
航 続 巨 離				10-1800		(12-7,500) 12-1500		(12-5,800) 12-2800	
速 力 (計画全カ)				19.0		19.0		18.0	
軸馬力(〃)				2,500		2,300		2,100	
				註 上記記載ノモノハ(以下記載ノモノモ全称) 昭和三年四月二十三日 艦本機密第三ノ ニモ三ノ依ル計画ノ當初ノモノヲ示ス		註 上記記載ノモノハ(以下記載ノモノモ全称) 昭和七年九月計画ノモノヲ示ス		註 上記記載ノモノハ(以下記載ノモノモ全称) 昭和七年九月計画當初ノモノヲ示ス	

艦 名 要 目	T2電線敷設艇(初島) (5)		ホ57号艇型 (5) H111 測天型 (測天)		ホ170号艇型 (10) H111B 平島型 (平島)		ホ460号艇型 (14) H113ホ460号艇	
	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状
垂線間長	68.70	全 无	69.50		69.50		69.50	
全 長	76.80	全 无	74.70		74.70		74.70	
吃水線長(公試)	70.00	全 无	73.30		73.30		73.30	
最 大 幅	10.80	全 无	7.85		7.85		7.85	
吃水線幅(公試)	10.80	全 无	7.85		7.85		7.85	
吃水線下最大幅	10.80	全 无	7.85		7.85		7.85	
深、最大横断面(於)	5.83	全 无	4.55		4.57		4.57	
乾 舷	前 部		4.80		4.80		4.80	
	後 部		1.87		1.87		1.87	
	中 央 部		1.95		1.95		1.95	
排水量(公試)	1,700.00		750.00		750.00		750.00	
前部吃水(″)	3.53		2.40		2.35		2.35	
後部吃水(″)	3.53		2.30		2.85		2.85	
平均吃水(″)	3.53		2.60		2.60		2.60	
排水量(公試)	1,785.00		770.80		769.55		769.	
平均吃水(″)	3.67		2.65		2.64		2.64	
排水量(基準)	1,560.00				720.00		72.000	
燃 料	重油(満載)		35.00		35.00		35.00	
	石炭(″)	170.00						
航 続 巨 離	12-1,000		14-2,000		14-2,000		14-2,000	
速力(計画効)	14		20		20		20	
軸馬力(″)	2,300		3,600		3,500		3,500	
	註 上記計画ノモノハ(以下記載ノモノモ全称) 昭和十一年七月四日艦本機密決第四号ノ三七ニ依リ 基本計画當初ノモノハ詳細計画ニ依テ訂正ノ上第回 改正トシテ再決裁セルモノナリ	註 上記記載ノモノハ(以下記載ノモノモ全称) 昭和十一年六月十三日艦本機密決第五号 ニ依ル基本計画當初ノモノヲ示ス	註 上記記載ノモノハ(以下記載ノモノモ全称) 昭和十一年六月十三日艦本機密決第五号 ニ依ル基本計画當初ノモノヲ示ス	註 上記計画ハ(以下記載ノモノモ全称) 昭和十四年三月十八日艦本機密決第二四六号ニ 依リ本部長ヨリ大臣宛報告當時ノモノヲ示ス	註 上記計画ハ(以下記載ノモノモ全称) 急遽建造艇ニシテ第モロ号艦ノ計画 ヲ其ノ終使用ス			

艦 名 要 目				燕 型 (燕) ⁽²⁾		H5 夏島型 (夏島) ⁽²⁾		H56 猿 島	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
主 砲				八新高 1		八新高 2		八新高 2	
機 銃				十三糎單裝 1		十三糎單裝 1		十三糎單裝 1	
揚 彈 藥 機				人力堅揚 1		人力堅揚 2		人力堅揚 2	
彈藥數	主砲			200		200		200	
(一門分)	機銃					5,000		5,000	
砲戰射擊裝置									
裝填演習砲									
發 煙 裝 置									
其 他	輕機銃								
	拳銃			一四式 5		一四式 6		一四式 6	
	小銃			二八式 15		二八式 26		二八式 26	
	防毒面								

要 目	艦 名	(5) T2 電 線 敷 設 艇 (知 島)		第 57 号 艇 型 (5) H11 測 天 型 (測 天)		第 170 艇 型 (10) H11B 平 島 型 (平 島)		第 460 号 艇 型 (14) H13 第 460 号 艇	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
機	銃	四寸口三八式 1	全 左			四寸口三八式 八寸高角C型		四寸口三八式 八寸高角C型	
機	銃	十三寸聯裝 1	全 左	昆式四寸聯 一型改一		九三式十三寸 =聯=型		九三式十三寸 =聯=型	
揚 彈 藥 機		人力型揚式 1	全 左			人力型揚		人力型揚	
彈 藥 数	主 砲	150	全 左			12/300		12/300	
(一門分)	機 銃	1,400	全 左	100/2000		200/1400		200/1400	
砲 戰 射 擊 装 置									
装 填 演 習 砲									
發 煙 装 置									
其 他	輕 機 銃								
	拳 銃			一四式 5		一四式 5		一四式 5	
	小 銃			三八式 20		三八式 20		三八式 20	
	防 毒 面			= 型 100		九三式=号=型 94		九三式=号=型 94	

艇 名 要 目				燕 型 (燕) ⁽²⁾		H5 夏島型 (夏島) ⁽²⁾		H56 猿島 ⁽¹⁾	
		計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状
投 射 機	投 射 機			ハ一式 2		ハ一式 2		ハ一式 2	
	装 填 台			2		2		2	
投 下 置	投 下 台								
掃 海 関 係	大掃海具			四号 1		機雷付場合 四号 1 二号特 1		機雷付場合 四号 1 二号特 1	
	捲揚機								
	小掃海具					小掃 2		小掃 2	
	水中処分具								
	二号爆破釣								
掃海立標									
防 雷 具									
機 雷				五号 60		八九式 120		八九式 120	
				捕獲網搭載 付場合					
機 雷 軌 道									
爆 雷						機雷付場合 18		機雷付場合 18	
横 式 爆 雷									
防 潜 網						機雷付場合 一式 1		機雷付場合 一式 1	
捕 獲 網				3 哩分					

艦名 要目		(7) J71電線敷設艇(初島)		(5) 第57号艦型(別天)		(10) 第170号艦型(平島)		(14) 第460号艦型	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
投装 射置	投射機			九四式 1		九四式 1		九四式 1	
	装填台			三型 1		三型 1		三型 1	
投装 下置	投下台			水压投下 2		水压投下三型 2		水压投下三型 2	
				手動投下 8		手動投下一型 8		手動投下一型 8	
掃 海 関 係	大掃海具			二号=型 2		并艦式=型 2		并艦式 2	
	捲揚機								
	小掃海具			一型 2		小掃一型改一 2		小掃一型改一 2	
	水中処分具					一型 2		一型 2	
	二号爆破釣					改一 10		改一 10	
	掃海立標					8		8	
防雷具									
機 雷		九一式 12 (総)20,000米	全 天	九三式 120		九三式一型 120		九三式一型 120	
						五号 130		五号 130	
						九一式 18		九一式 18	
機雷軌道						1		1	
爆 雷		18	全 天	九一式一型 36		九五式 2/36		九五式 2/36	
横式爆雷						2		2	
防潜網				一四式=号 2		九五式=号 2		九五式=号 2	
捕獲網				又ハ一四式 捕獲網 8		一四式 8		一四式 8	
機雷敷設装置		1	全 天						
落下軌道		1	全 天						

註 第170号艦型計画ハ

- 1) 機雷軌道、九三式機雷五号機雷及九一式機雷ヲ搭載シ得ル装置トス。
- 2) 九三式機雷九一式機雷及五号機雷九六式防潜網及一四式捕獲網ハ
同時ニ一種類以上ハ搭載セザルモトス。
- 3) 九一式機雷ハ上甲板ニ全部搭載スルモトス。
- 4) 防潜網、搭載スル場合ハ一組ヲ上甲板設置台ニ一組ハ機雷庫内ハ
又一四式捕獲網ハ二組ハ上甲板設置台ニ一組ハ夫々一部分解上機雷庫
内ニ格納スルモトス。

艦名 要目		(5) 第17号艇型(5) TZI電綫敷設艇(初島)		(5) 第17号艇型(5) HII測天型(測天)		(10) 第170号艇型(10) HIIIB平島型(平島)		(14) 第460号艇型(14) HII第460号艇	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
羅針儀	磁氣	九〇式一型 1	全无	九〇式一型 1		九〇式一型 1		九〇式一型 1	
	輪軸	須式一號 1	全无	須式 1		須式一號(單) 1		須式一號(單) 1	
電動測深儀									
測程儀		九二式一型(30) 1	全无	九二式 1		九二式一號一型 1		九二式一號一型 1	
航跡儀									
風信儀									
山川灯						九七式一型 1		九七式一型 1	
哨信儀									
測巨儀		四等式1.5 1	全无	一等式1.5 2		九六式1.5米 1		九六式1.5米 1	
		電動測距儀 1							
望遠鏡		8% 2	全无	十=新 2		十=新 2		十=新 2	
		8%高 1	全无						

艦名 要目			燕型 (燕)		H5 夏島型 (夏島) ⁽²⁾		H56 猿島 ⁽¹⁾	
	計	画	現	狀	計	画	現	狀
一次電源			T-25kW 1		T-40kW 1		D-40kW 3	
			3D-38kW 1		D-25kW 1			
二次電源					2kW 2		2kW 2	
探照灯			75% 1		須式 75% 1		須式 75% 1	
探照灯管制器								
信号用探照灯					30% 1		30% 1	
信号灯								
蓄電池					三型五器入 8		三型五器入 8	

艦名 要目	(5) 125番機敷設艇(初島)		(5) ※52号艇型(測天) H11測天型(測天)		(10) ※170号艇型(平島) H11B平島型(平島)		(14) ※460号艇型(初島) H13※460号艇	
	計	画現狀	計	画現狀	計	画現狀	計	画現狀
一次電源	T-50kW 105V 1	全无	D-40kW 3		5kVA 230V 4-ビル		55kVA 230V 4-ビル 1	
	D-25kW 105V 1	全无						
二次電源	1kVA 2	全无	交流発電機 2		9kW 105V 1		7kW 105V 1	
			1型電動直流 1		12.3kW (探) 1		12.3kW (探) 1	
					電 15kVA 1		変 15kVA 1	
					変 2kVA 1		変 2kVA 1	
探照灯	須式 160形 1	全无	須式 75形 1		須式 160形 1 改		須式 160形 1 改	
探照灯管制器								
信号用探照灯								
信号灯			二和 1		二和 1		二和 1	
蓄電池	三型三器入 4	全无			三型四器入 通 8		三型四器入 通 8	
	三型三器入 8	全无			三型四器入 4		三型三器入 4	

艦名 要目			燕型(燕) ⁽²⁾		H5 夏島型(夏島) ⁽²⁾		H56 猿島 ⁽¹⁾	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
送信装置			05K電機式 無線電信 1		7A-1特受 1		7A-1特受 1	
受信装置					7A-2特受 2		7A-2特受 2	
無線電話装置					1号 1		1号 1	
方位測定装置								
測波装置					15式1号測 1 15式2号測 1		15式1号測 1 15式2号測 1	
發電機					150 W 1 三型五器入 11		150 W 1 三型五器入 11	
蓄電池								
電波探信儀								
探信儀								
水中聴音装置			07型 1					
水中信号装置								
測深装置					係式 1		係式 1	
印字機								
ラジオ								

艦名 要目	(5) T2 機數敷設艇 (初島)		(5) 第57号艦型 (5) H11 測天型 (測天)		(10) 第170号艦型 (10) H11B 平島型 (平島)		(10) 第460号艦型 H13 第460号艦	
	計画	現狀	計画	現狀	計画	現狀	計画	現狀
送信装置	九式五号 1	九式七号 1	送信機 1		第五号 1		第五号 1	
受信装置	九式特受機 3	全未	受信機 3		特受 3		特受 3	
無線電話装置			2		中波 1 超短波話送 1		中波 1 超短波話送 1	
方位測定装置								
測波装置	九六式 1 九式短測波 1				1		1	
發電機					直流(特機) 1 中波 1		直流(特機) 1 中波 1	
蓄電池	五器入 10 三器入 2 十型=十器入 12				三型五器入 10(六) 三型=器入 14 十型=十器入 10		三型五器入 10(六) 三型=器入 14 十型=十器入 10	
電波探信儀								
探信儀	九三式右旋 1		九三式一型 1		九三式三型 1		九三式三型 1	
水中聴音装置	九六式沿岸架台 4(線75,000米)		九三式 1		九三式 1		九三式 1	
水中信号装置								
測深装置	九九式三型 1	全未	九〇式 1		九九式 1		九九式 1	
印字機								
ラジオ								

艦 名 要 目			機 型 (機) ⁽²⁾		H5 夏島型 (夏島) ⁽²⁾		H56 猿島 ⁽¹⁾	
	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
主 機 械			直立三段膨張		直立三段膨張 三汽筒		單動四衝 程汽機 (4)	
計画全効			2		2		2	
前進			2,540		2,300		2,100	
後進								
回 轉 数			330		325		350	
軸 数			2		2		2	
推進器直径								
主			艦本式混燒		口琴艦本式 混燒			
			2		2			
蒸 氣 圧 力								
蒸 氣 温 度								
舵 取 機 械			蒸氣式		蒸氣式		電動	
揚 錨 機 械			蒸氣式		蒸氣式		電動	
煙 突			1		1		1	

艦 名 要 目	(5) TZI電鏡數試艇(物島)		第57艦型(5) H11測天型(測天)		第170号艦型(10) H11B平島型(平島)		第460号艦型 H13第460号艇(4)	
	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
主 機 械	三段膨張式 Z	全 无	四衝式 ガゼル		單動四衝 (10筒) ガゼル		單動四衝 (10筒) ガゼル	
前進 計画全効	突 Z.300		Z	3,600	Z	3,600	Z	3,600
後進								
回 轉 數	195		310		320		320	
軸 數	Z	全 无	Z		Z		Z	
推進器直径	2,400	全 无	2,000		2,000		2,000	
主	艦体入口 Z 石炭	全 无						
蒸 氣 圧 力	16 $\frac{kg}{cm^2}$	全 无						
蒸 氣 温 度								
舵 取 機 械	ヒストン 1	全 无	電動式 1		電動油圧 1		電動油圧 1	
揚 錨 機 械	ヒストン 1	全 无	電動式 1		電動 1		電動 1	
煙 突	1	全 无	1		1		1	

艦名 要月		(5) TZ(電線敷設艦(初島))		(5) HII(測天型(測天))		(10) HIIIB(平島型(平島))		(14) H13(第460号艦)	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
艇長	航海長	准士官以上 6人		准士官以上 3人(6)		准士官以上 3人(3)		准士官以上 3人(3)	
通砲	信術長								
水雷	帶長								
機兵	曹長								
機兵	曹長								
機兵	曹長								
機工主	曹長	下士官兵 103人		下士官兵 71人(16)		下士官兵 64人(15)		下士官兵 64人(15)	
水機	兵								
工主	兵								
	兵								
	兵								
	兵								
計		109人		74人(13)人		67人(85)人		67人(85)人	
		註 括弧内、数字ハ必要ニ応ジ増員ス							

要目	艇名			燕型(燕)(2)		H5夏島型(夏島) ⁽²⁾		H56 猿島	
		計	画	現	狀	計	画	現	狀
揚錨装置	主 錨			0.6t		0.6t		0.6t	
	副 錨			2		2		2	
	主錨鎖			0.15t		0.15t		0.15t	
木サ類	鋼			23t8x183		23t8x183		23t8x183	
				2		2		2	
				曳船用		曳船用		曳船用	
				30t x 175 1		30t x 175 1		30t x 175 1	
				艇繫留用		艇繫留用		艇繫留用	
	索			24t x 75 2		24t x 75 2		24t x 75 2	
				繫留作業用		繫留作業用		繫留作業用	
				22t x 75 1		22t x 75 1		22t x 75 1	
				横付用		横付用		横付用	
				22t x 50 2		22t x 50 2		22t x 50 2	
操舵装置	麻			露中標的		露中標的		露中標的	
				8t x 350 1		8t x 350 1		8t x 350 1	
				繫留マ=7		繫留マ=7		繫留マ=7	
				40t x 175 1		40t x 175 1		40t x 175 1	
				副錨		副錨		副錨	
	索			30t x 175 1		30t x 175 1		30t x 175 1	
				導索		導索		導索	
				22t x 100 1		22t x 100 1		22t x 100 1	
				船首操舵器		操舵器		操舵器	
				1		1		1	
短艇	内大舵					6米 1		6米 1	
	カッター			6米 1		6米 2		6米 2	
	通艇			6米 2		6米 1		6米 1	
冷却機									
揚艇(貨)機				蒸気式					

名稱	狀態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計厘	現狀	計厘	現狀	計厘	現狀	計厘	現狀
船殼裝		260.884		260.884		260.884			
固定者備品		36.315		36.315		36.315			
砲	慎重	19.434		19.434		19.434			
水雷		14.833		14.833		9.477			
航海學		(57.199)		(57.199)					
電氣		109.299		109.299		22.209			
無線		132		132		132			
機	皮								
足水其他		124.441		124.441		124.441			
一般者備		11.898		11.898		0			
石炭		33.725		39.575		22.425			
重油(發電機用)		49.100		73.650		0			
潤滑油		30.600		45.580		0			
輕油	內燃機用								
	內燃機用								
予備水		5.30		8.00		0			
水中聽音機用真水									
復原用液体		0		3.12		0			
應急諸材料									
餘裕									
合計		(670.310)		(721.510)		519.266			
		722.410		773.610					

註

(1) 上記現狀ハ昭和十年駁調決定ノ補強工事ヲ加算シタルモノヲ示ス

狀態 名稱	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀
船殼	540.00		540.00		540.00		540.00	
機裝	77.50		77.50		77.50		77.50	
固定齊備品	65.00		65.00		65.00		65.50	
砲爐	8.80		8.80		5.30		5.30	
水雷	8.60		8.60		5.00		5.00	
航海	2.10		2.10		2.10		2.10	
光學	0.50		0.50		0.50		0.50	
電氣	19.00		19.00		19.00		19.00	
無線	4.80		4.80		4.80		4.80	
機関	181.00		182.30		162.50		162.50	
並水其他								
一般齊備	57.40		74.60		22.90		22.90	
石炭	113.00		170.00		0		0	
重油(發電機用)	1.40		2.10		0		0	
潤滑油	1.60		2.40		0		0	
輕油	內火機用							
	內火艇用		1.50		0		0	
干備水	14.80		22.20		0		0	
水中聽音機用真水								
復原用液体	33.20		33.20		0		160.80	
応急諸材料	0.60		0.60		0.60		0.60	
敷設用聽音機電線庫	394.00		394.00		0		0	
重線敷設裝置	61.00		61.00		61.00		61.00	
電纜庫內海水	110.00		110.00		0		0	
余裕	4.70		4.70		4.70		4.70	
合計	1,700.00		1,784.90		970.90		1,131.70	

状態 名稱	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殼	240.20		240.20		240.20			
機装	38.90		38.90		38.90			
固定資用品	20.50		20.50		20.50			
砲爐	14.00		14.50		5.50			
水雷	126.70		126.70		19.85			
航海	2.50		2.50		2.50			
光學								
電氣	29.00		29.00		29.00			
無線								
機関	215.50		215.50		208.50			
全水其他								
一般資用品	31.60		39.00		16.90			
石炭								
重油(発電機用、含)	23.30		35.00		0			
潤滑油	2.00		3.00		0			
輕食油	0.40		0.60		0			
内火機械用								
内火艇用								
予備水								
水中聴音機用淡水	3.00		3.00		0			
復原用液体								
応急諸材料								
余裕	2.60		2.60		2.60			
合計	750.00		770.80		584.25			

註 1) 上記計画ハ昭和12年6月12日艦本機密決第150号ニ依ル基本
計画当初、モ示入。

状態 名稱	公試状態		滿載状態		輕荷状態		A 状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船 殼	256.00		256.00		256.00		256.00	
機 狀	33.40		33.40		33.40		33.40	
固定齊備品	19.50		19.50		19.50		19.50	
砲 煩	10.34		10.97		5.91		5.91	
水 雷	126.46		126.46		20.18		112.47	
航 海	2.38		3.41		3.38		3.38	
光 學								
電 氣	23.90		23.90		23.90		23.90	
無 線	4.40		4.40		4.40		4.40	
機 関	212.00		212.00		205.00		205.00	
缶水 其他								
一般齊備	29.14		35.98		16.96		16.96	
石 炭								
重油(発電機用)	22.40		33.60		0		0	
潤 滑 油	2.00		3.00		0		0	
輕質油	内火機用	0.46	1.40		0		0	
	内火船用	0.20	0.30		0		0	
予 備 水								
水中聴音機用真水	4.50		4.50		0		4.50	
復 源 用 液 体	0		0		0		36.00	
応 急 諸 材 料								
余 裕	0.93		0.93		0.93		0.93	
合 計	750.00		769.55		584.52		(702.35) 661.85	

註 上記計画,モ,

1) 上記,モ,ハ九三式機雷搭載,場合ヲ示.

2) A 状態,輕荷状態=九三式機雷120⁷(上甲板60 格納庫60 内爆雷16⁷(上甲板)搭載シタル場合=シテ(B) 状態(格納内),ハA 状態=対シ水中聴音機用真水(45⁷),加算シバラストタンク内=海水308⁷釣合タンク兼バラストタンク内=海水52⁷搭載シタル状態ヲ示.

3) 本表中光學重量,砲煩水雷及航海中=含ム.

4) 必要=応ジ増負セルモ,重量ヲ含ム.

上記現状,昭和 年 月 日重心公試成績 = 依ル,

名 稱	狀 態	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		A 狀 態	
		計	再 現 狀	計	再 現 狀	計	再 現 狀	計	再 現 狀
船 殼		256.00		256.00		256.00		256.00	
機 裝		33.40		33.40		33.40		33.40	
固 定 齊 備 品		19.50		19.50		19.50		19.50	
砲	煩	10.39		10.77		5.91		5.41	
水	雷	126.46		126.46		20.18		112.47	
航	海	2.38		3.41		3.38		3.38	
光	學								
電	氣	23.90		23.90		23.90		23.90	
無	線	4.40		4.40		4.40		4.40	
機	関	212.00		212.00		205.00		205.00	
金 水 其 他									
一 般 齊 備		29.14		35.98		16.96		16.96	
石	炭								
重 油 (汽 電 機 用, 含)		22.40		33.60		0		0	
潤 滑 油		2.00		3.00		0		0	
輕 質 油	内 火 機 械 用	0.90		1.40		0		0	
	内 火 艇 用	0.20		0.30		0		0	
予 備 水									
水 中 聽 音 機 用 噴 水		4.50		4.50		0		4.50	
復 源 用 液 体		0		0		0		36.00	
応 急 諸 材 料									
余 裕		0.93		0.93		0.93		0.93	
合 計		750.00		769.65		589.56		722.35 681.85	

状態 名稱	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計	画現狀	計	画現狀	計	画現狀	計	画現狀
排水量(噸)	(270.31)		(721.51)					
	722.41		773.61		519.266			
平均吃水(米)	(2.850)		(2.970)					
	2.973		3.100					
「トリム」(米)	后(0.251)		后(0.150)					
	后 0.027		- 0.075		0.237			
重心高, 高 _カ KG	(3339)		(3340)					
	3481		3469		3271			
重心ヨリ GM	0.839		0.817					
「センター」高 _サ	0.674		0.668		0.929			
最大復原傾角(度)								
最大復原傾(米)								
復原性範囲(度)								
水線上	0.489		0.370					
重心高, 高 _サ (04米)	0.508		0.369		0.901			
風圧側面積比								
補填量(自動) 注								
予備浮力(噸)								
許用吃水(米)								
舵	舵型式及数							
	舵面積							
	舵面積比 % _m							
旋	状態(公試状態)							
	速力(公試%)							
回	舵角							
	最大舵角							
	吃水線ト上							
	最大横高ト							
状	吃水線ト上							
	旋回中最大傾斜角							
態	動揺周期(復公試状態)							

註

1) 上記ノモノハ凡テ「バラストキール」下面ヨリノデ示ス、

2) 括弧内ハ防潜網搭載

状態 名稱	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
排水量 (噸)			1,785.00		971.00		1,132.00	
平均吃水 (米)	3.53		3.67		2.24		2.54	
「トリム」 (米)	0		0.17		0.09		0.37	
キールライン上の 重心高, 高サ KG	3.59		3.60		4.45		3.95	
重心高, 高サ GM 「センター」高サ	1.02		0.99		10.2		1.19	
最大復原初角 (度)	4.70		46.5		34.5		41.0	
最大復原傾 (米)	0.96		0.922		0.472		0.715	
復原性範囲 (度)	96.2		95.8		65.2		89.4	
水線上 重心高, 高サ OG (米)	0.06		(-)0.07		2.21		1.41	
風圧側面積比	1.55		1.45		3.21		2.60	
補填量 (自動注水)	33.2		33.2		0		160.80	
予備浮力 (噸)	1.919		1.834		2.648		2.487	
許用吃水 (米)					2.59			
舵型式及 数	平衡舵 1							
舵面積	6.58							
舵面積比 $\frac{A}{A_{\text{水線}}}$	$\frac{1}{38}$							
旋回性 状態 (公試状態)	1.900.00							
速度 (公試%)	13.6							
旋回 舵角	35							
旋回 最大縦巨ト 吃水線ト比	2.5							
旋回 最大横巨ト 吃水線ト比	2.5							
旋回中, 最大傾斜角	10							
動搖周期 (公試状態) 9								

状態 名稱		公試状態		満載状態		輕荷状態		補填輕荷状態	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船	排水量(噸)	750.00		770.80		584.25			
	平均吃水(米)	2.60		2.65		2.20			
	「トリム」(米)	右 0.40		右 0.36		右 0.28			
	「キール」ヨリ 重心高, 高 _中 KG	3.03		2.97		2.01			
	重心ヨリ GM 「メタセンター」高 _中	0.74		0.79		0.92			
	最大復原傾角(度)	39.0							
	最大復原傾(米)	0.43							
	復原性能(度)	95.0							
	水線上 重心高, 高 _中 0.4(米)	0.43		0.32		0.81			
	風圧側面積比	1.71							
	補填量(噸及水)								
	予備浮力(噸)								
	許用吃水(米)								
旋回性能	舵型式及数								
	舵面積								
	舵面積比 $\frac{A}{A_m}$								
	狀態(公試状態)								
	速力(公試%)								
	舵角								
	旋回 最大縦巨口 吃水線ト比								
	旋回 最大横巨口 吃水線ト比								
	旋回中最大傾斜角度								
	動搖周期(復公試状態)								

状態 名稱	公試状態		満載状態		輕荷状態		A状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
排水量(噸)	750.00		769.60		589.6		(722.40) 681.90	
平均吃水(米)	2.59		2.63		2.23		(2.51) 2.41	
「 γ 」(米)	艀 0.50		艀 0.54		艀 0.31		(0.66) 艀 0.84	
「 γ 」(米)	艀 0.50		艀 0.54		艀 0.31		(3.09) 3.18	
重心高, 高サ KG	3.00		2.96		2.98		(0.91) 0.65	
重心高, 高サ GM	0.77		0.80		0.94		(0.91) 0.65	
最大復原傾度(度)	41.0		42.0		45.0		40.0	
最大復原傾度(度)	0.435		0.450		0.510		(0.390) 0.340	
復原性能(度)	99.0		104.0		100.0		(91.0) 82.0	
水線以上 重心高, 高サ (米)	0.41		0.33		0.75		(0.58) 0.97	
風圧側面積比	1.73		1.69		2.22		(1.83) 1.96	
補償量(噸)								
予備浮力(噸)								
許用吃水(米)								
舵型式及数	平衡舵 1							
舵面積	3.56							
舵面積比 $\%$ m	$\frac{1}{44.5}$							
旋回性能	狀態(公試狀態)	750						
速度(公試%)								
旋回角	35							
旋回圈	最大旋回吃水線, 比	4.0						
旋回圈	最大旋回吃水線, 比							
旋回圈	旋回最大傾斜角度	9						
旋回圈	動搖初期(復試狀態)	7						

註

- 1) 上記括弧内数字はB状態を示す
- 2) 上記「モ」ハ三式機雷搭載, 場合を示す
- 3) 本艦型ハH11ト同一トシ從ッテ線圖, 計画「 γ 」ハ, 艀ハ 0.400 米
ナルヲ以テ完成公試狀態ニ於テハ可及的右「 γ 」ハニ近似セシム
モトス。